

B0666B -

Collection: Record

Dessus: Tissu microfibre + haute technologie

Semelle intérieure: Textile résistant à l'usure

Doublure: SmellStop Antibactérien

Semelle intermédiaire: Fresh'n Flex

Embout: SlimCap

Semelle: AirTech + Tpu-Skin

Emballage extérieur: 10

Record

Une chaussure antifatigue "Record" qui répond au besoin de légèreté.

Base

Le confort est ce qui a inspiré Base Protection depuis son premier jour d'activité. L'entreprise produit des chaussures de sécurité, alliant technologie et exigences fonctionnelles, pour répondre à des clients professionnels et plus exigeants.



Normes

EN ISO 13997 2011 S3 (FO ESD SR)

CEI EN 61340-4-3 S3

Caractéristiques

- Embout résistant de 200 Joules
- Semelle résistante à la perforation
- Absorption des chocs dans la région du talon
- Chaussures anti-statique
- Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques
- Résistant aux hydrocarbures
- Semelle orthopédique sur mesure, conforme aux normes européennes DGUV112-191
- Sans métal
- Largeur des hommes
- Largeur des femmes
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

B0666B -

Code Douanier: 6404199000

Laboratoire d'essai

N° de certificat: N° F-113-05777-22

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
B0666BBKR35		68.0	41.0	38.0	1.0300	0.1059	8052530126776	
B0666BBKR36		68.0	41.0	38.0	1.0350	0.1059	8052530125748	
B0666BBKR37		68.0	41.0	38.0	1.0440	0.1059	8052530125755	
B0666BBKR38		68.0	41.0	38.0	1.0660	0.1059	8052530125762	
B0666BBKR39		68.0	41.0	38.0	1.1310	0.1059	8052530125779	
B0666BBKR40		68.0	41.0	38.0	1.1510	0.1059	8052530125786	
B0666BBKR41		68.0	41.0	38.0	1.2060	0.1059	8052530125793	
B0666BBKR42		68.0	41.0	38.0	1.2290	0.1059	8052530125809	
B0666BBKR43		68.0	41.0	38.0	1.2950	0.1059	8052530125816	
B0666BBKR44		68.0	41.0	38.0	1.3050	0.1059	8052530125823	
B0666BBKR45		68.0	41.0	38.0	1.3550	0.1059	8052530125830	
B0666BBKR46		68.0	41.0	38.0	1.4260	0.1059	8052530125847	
B0666BBKR47		68.0	41.0	38.0	1.4580	0.1059	8052530125854	
B0666BBKR48		68.0	41.0	38.0	1.5020	0.1059	8052530125861	